



S_ONTO® Einführung

Komfort mit zeitlosem Charakter.

Schaffen Sie mit s_onro® ein Zuhause, das moderne Eleganz repräsentiert und designstarke Akzente setzt. Mit einem s_onro®-Rollladen werden Design und Funktionalität neu definiert. Die geradlinige Aluminiumlösung setzt formschöne Akzente mit einem Plus an Komfort.

Das designprämierte System schafft ganz individuell an Ihre Bedürfnisse angepasste Ein- und Ausblicke. Licht und Frischluft können, ohne dass störende Einblicke gewährt werden, in die eigenen vier Wände eingelassen werden. So ist es mit s_onro® möglich, ab einem Sonnenstand von 20° eine direkte Sonneneinstrahlung abzuschirmen, ohne dabei auf Tageslicht verzichten zu müssen. Gleichzeitig sorgt das Rollladensystem in geschlossenem Zustand für eine zuverlässige Verschattung und Abgrenzung nach außen.



Ein designprämiertes System.

Ganz gleich, ob Sie für Ihren Alt- oder Neubau auf die besondere Anmutung der s_onro®-Lamellen setzen möchten, ein Rollladensystem mit diesem Behang setzt Ihre Fenster stilsicher in Szene und schützt sie gleichermaßen.



Ihre Vorteile:

- Rollgeformte, doppelwandige Aluminiumlamellen mit Licht- und Lüftungsschlitzen
- · In fünf ausgesuchten Aluminiumfarben
- · Standardmäßig beidseitig arretiert gegen seitliches Verschieben
- · Hohe Langlebigkeit
- · Zeitloses Design

S_ONTO® Schutz und Sicherheit



Transparenz und Sicherheit vereint.

Mit einem s_onro®-Rollladen von DuoTherm setzen Sie stilsicher Akzente mit einem Plus an Sicherheit. Auf der einen Seite abschirmend sorgt s_onro® durch seine spezielle Geometrie für einen stabilen Rollladen, der gleichzeitig Luft und Licht in Räume transportiert. Durch sein hochwertiges Material ist er dabei besonders robust und schafft einen zuverlässigen Schutz vor dem Fenster.

Schutz vor Einbruch

Stabile Aluminiumbehänge und hochwertige, fest im Mauerwerk verankerte Rollladenkästen sichern Ihre Fenster gleich doppelt. Als natürlicher Abstandhalter schützt s_onro® aus Aluminium Ihre Fenster in geschlossenem Zustand vor mutwilliger Zerstörung und potenziellen Einbrechern.



Schutz vor Insekten

Ungebetene Besucher werden durch ein Insektenschutzgitter zuverlässig abgehalten. Durch ein im Rollladenkasten integriertes und variabel einsetzbares Schutznetz bleiben Insekten einfach draußen.



Automatische Steuerung

Wandelbare Ansichten auf Knopfdruck sind mit den intuitiv bedienbaren Regelungssystemen möglich. Ob eine Steuerung per Fernbedienung oder Wandsender erfolgen soll, liegt ganz in Ihrer Hand. Die einsetzbaren Antriebs- oder Funklösungen lassen sich einfach mit dem integrierten Motor des Rollladens verbinden.



Lüftungssystem Thermo LE mit Schüco VentoTherm




Automatisch wohngesund.

Mit dem Thermo NB und dem Thermo LE Lüftungselement mit Schüco VentoTherm genießen Sie Frischluft – ohne Abstriche und spürbaren Wärmeverlust. Sowohl für den Neu- als auch für den Altbau geeignet, zeichnet sich das System zur Be- und Entlüftung von Räumen besonders durch seine Unauffälligkeit aus – ganz einfach, fast unsichtbar.

Ihre Vorteile:

- Die Systeme Thermo NB und Thermo LE Lüftungselement mit Schüco VentoTherm fügen sich fast unsichtbar und harmonisch in die Wandgestaltung und das Fensterbild ein
- · Einfache und schnelle Montage
- · Für Alt- und Neubau geeignet
- · Optimal anpassbar an verschiedene Laibungsbreiten
- · Pollen- und staubfreie Umgebung
- · Hohe Energiesparrate im Vergleich zur herkömmlichen Fensterlüftung
- · Lüftungsgitter auf der Außenwand entfallen

Funktion auf einen Blick.



1. Außenluft:

Gefilterte Frischluft wird in das System geleitet und dabei dem integrierten Wärmerückgewinner zugeführt.

2. Zuluft:

Entzogene Wärme aus der verbrauchten Raumluft wird berührungslos an die eingeleitete Frischluft abgegeben. Erwärmte, gefilterte, frische Luft wird in den Raum abgegeben.

3. Abluft:

Die Ansaugvorrichtung saugt verbrauchte Luft an, filtert sie und überführt sie an den Wärmerückgewinner.

4. Fortluft:

Abgekühlte, verbrauchte Luft wird aus dem System geleitet und wieder an die Außenluft abgegeben.

S_ONTO® Lamellen


Formschön abgeschirmt.

Die rollgeformten, doppelwandigen Aluminiumlamellen lenken Licht und Luft in einem völlig neuen Maße. Völlig geschlossen überzeugt das System durch seine schützende Wirkung – ohne dass dabei auf formschöne Ansichten verzichtet werden muss. Halb geöffnet erschließt s_onro® neue Möglichkeiten der Abschirmung, er bietet Sichtschutz und sorgt gleichzeitig für eine frische Brise und genügend Lichteinfall.

Lamellenarten



s_onro® Rollladenstab, 18,50 x 7,80 mm





Farben auf einen Blick



Abbildungen nicht farbverbindlich.

s onro®

Für jeden Bedarf der passende Kasten.

Ein reibungsloser Ablauf bedeutet bei s_onro® auch eine optimale Kombination mit dem passenden Rollladenkasten. DuoTherm bietet hierbei für Altund Neubau unterschiedliche Systeme, die sich ganz individuell an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen lassen – unsichtbar hinter der Fassade verborgen oder als nachrüstbare Variante. Mit einem Vorbaukasten rüsten Sie Ihren Alt- oder Neubau ohne größere Fassadeneingriffe aus. Einfach in der Laibung oder auf die Fassade montiert, setzt s_onro® mit Vorbaukasten vielfältige Akzente.

Wenn sich Fenster- und Klimaschutz vereinen, ist ein DuoTherm Aufsatzkasten wie der Expert XT oder der Thermo NB für Ihren s onro®-Rollladen das richtige System. Dank hochwärmedämmender Materialien verbinden die in der Fassade verborgenen Aufsatzkästen überdurchschnittliche Wärmeeigenschaften mit hervorragenden Schallwerten. Auch deshalb eignet sich ein s_onro®-Rollladen mit Aufsatzkasten für einen Neubau mit Passiv- oder Niedrigenergiehausstandard.



Rollladenarten auf einen Blick



DuoTherm Vorbaukasten

Für Neu- und Altbau, als Standard-, Rundoder Putzträgerkastenvariante ausführbar.

Expert XT



Für Neubau und Renovierung, wahlweise mit integriertem Lüftungssystem lieferbar (nur Thermo NB).



www.duotherm-rolladen.de Ihr DuoTherm Fachhändler